

### **Ausschreibungstext Wegedecke mit pflanzlich - mineralischem Stabilisator**

#### **Wegedecke Mowestab® 0-8 mm**

oder gleichwertig nach DIN 18035-5 und FLL Fachbericht 2007,  
Farbe z.B. Gelb NRL 32, liefern und in 4 cm  
verdichteter Stärke erdfeucht einbauen, gem.

Herstellerangaben, Verdichten durch Walzen ohne Vibration  
im halbtrockenen Zustand, Sicherung der Wegflächen im  
Anschluss gegen Betreten und Befahren, um ein  
vollständiges Durchtrocknen (Aushärten) zu gewährleisten.

Eigenschaften:

Reiner Naturbaustoff aus mehreren verschiedenen  
Gesteinsarten mit gleichbleibender Sieblinie/Kornfraktion und  
Produktqualität durch Zwangsmischung und Zugabe eines  
organisch-mineralischen Stabilisators Solid Green Binder®. Das Bindemittel muss  
ein silikatisches Additiv zur Verhinderung der biologischen Abbaubarkeit  
des Bindemittels (Biodegression) und zur Bewuchshemmung enthalten, sowie  
hochwertige mineralischen Füller, keine Ton- und Lehmenteile.

Die Wegedecke muss als einbaufertige  
Mischung angeliefert werden. Baustellenmischungen mit  
Sackware des Bindemittels sind aus Gründen der Qualitätssicherung  
nicht zulässig.

Seitengefälle mindestens 3 %

Wasserschluckwert nach DIN 18035-5  $\geq 3,18 \times 10^{-3}$  cm/s,

Oberflächenscherfestigkeit nach DIN 18035-5  $> = 76,18$  kN/m<sup>2</sup>

Abflussbeiwert C = 0,2,

Wasserspeicherkapazität ca. 9,2 l b. Schichtstärke von 4 cm  
und einer Proctordichte von 95 %.

Umweltverträglich nach LAGA Z0.

Die Gleichwertigkeit des Materials muss in allen Vorpostionen vom AN  
durch Prüfberichte nach DIN 18035-5 und FLL Fachbericht 2007 nachgewiesen werden,  
die nicht älter als 3 Jahre sein dürfen.

Liefernachweis:

NRL Concept- eine Marke der eco science GmbH

Tel. 0381 20 260 577

Fax 0381 20 260 578

[www.nrl-concept.de](http://www.nrl-concept.de)